

alta seguridad, armeros e ignífugas


cajas fuertes de alta seguridad

	pág.	
montblanc	171	
banca peso	172	
banca peso joyería	173	
instalación especial banca peso	178	

puertas alta seguridad

bóveda	174	
--------	-----	---

seguridad en comercio

gasolinera	175	
------------	-----	---

armeros

	pág.	
ACM-3	176	
armero para empresas de seguridad	177	
láser	179	
protector	180	

cajas ignífugas

fortfire	181	
data safe	182	
maletines ignífugos	182	
fuego	183	
pilas y accesorios	184	

montblanc






Grado II
premium

Certificación Grado II Norma UNE



Caja fuerte pesada de alta seguridad. Mecanismos protegidos antitaladro y oxicorte.

Sistema de corte por láser.

-  Gris claro (RAL 7035). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo
-  Bulones distribuidos por todo el perímetro
-  Hormigón de alta resistencia anticálórico (II/A-L32.5)
-  Alimentación con 4 pilas AAA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas
-  Incluye retardo de 0 a 99 minutos

Cerradura electrónica
Dos códigos de apertura

De gorjas de doble paletón de alta seguridad.
VdS, CLASE 1, ENV-1300 clase A

Chapa de acero interior y exterior alta resistencia
AP11 con refuerzos interiores

Cerrojos de acero tratado de
Ø 25 mm en los 4 lados de apertura

Bandejas regulables
de altura








OPCIONES BAJO PEDIDO

COD.	OPCIÓN	P.V.P.
70668	Secreter int. mecánico de 158 mm. alto	€ 148,00
70671	Opción cajón deslizante uso submostrador mods. 84, 115 y 146	€ 325,00
70669	Ranura sistema antipesca de 16 x 200 mm mods. 62 y 84	€ 99,00

E-115



cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.								
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo						
E-53	01365	€1325,00	530	490	450	470	430	350	155	10	30	8 uds.	1
E-62	01366	€1436,00	620	490	450	560	430	350	180	10	30	8 uds.	1
E-84	01367	€1548,00	840	490	450	780	430	350	215	10	30	10 uds.	2
E-115	01368	€1830,00	1150	540	500	1090	480	400	318	10	30	10 uds.	3
E-146	01369	€2161,00	1460	620	510	1380	540	400	434	10	40	10 uds.	4

banca peso












Certificación Grado IV Norma UNE



banca peso 4004



Grado IV

-  Gris (RAL 7039). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo
-  Chapa de acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores
-  Hormigón de alta resistencia anticálórico (II/A-L32.5)
-  Cerrojos de acero tratado de Ø 35 mm distribuido por todo el perímetro de la puerta
-  Gorjas doble paletón. VdS, CLASE II, ENV-1300 clase B.
-  Dos códigos de uso de 6 dígitos fijos. Cerradura electrónica de ALTA SEGURIDAD, VdS, CLASE 2 ENV-1300 Clase B. ANSI/UL-768 grupo 1 R.
-  Retardo hasta 99 min. con ventana de apertura
-  Pila exterior de 9 V dentro del teclado 6L61 accesible. Aviso de pilas bajas
-  Bandejas regulables en altura
-  Preparadas para cáncamos de transporte
-  Instrucciones de uso

OPCIÓN DOBLE CERRADURA



Página 178

	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.						
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo				
banca peso 90	10971	€1076,00	350	450	340	300	400	225	90	38	55	1
banca peso-3004	10105	€1886,00	600	600	550	440	440	340	312	70	80	1
banca peso-4004	10104	€2171,00	750	600	550	590	440	340	412	70	80	2
banca peso-6004	10103	€2587,00	1050	600	550	890	440	340	543	70	80	3
banca peso-8004	10102	€2872,00	1350	600	550	1190	440	340	676	70	80	4
banca peso-11004	10101	€3478,00	1500	800	650	1340	640	440	970	70	80	4

banca peso joyería

Certificación Grado IV Norma UNE



Grado IV

Incluye bloqueo 168 horas (7 días). Reloj electrónico programador de bloqueo semanal.

Cumple la norma para joyerías, administraciones de loterías y bancos.

- Gris (RAL 7039). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo
- Chapa de acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores
- Hormigón de alta resistencia anticorrosivo (II/A-L32.5)
- Cerrojos de acero tratado de Ø 35 mm distribuido por todo el perímetro de la puerta
- Gorjas doble paletón. VdS, CLASE II, ENV-1300 clase B.
- Dos códigos de uso de 6 dígitos fijos. Cerradura electrónica de ALTA SEGURIDAD, VdS, CLASE 2 ENV-1300 Clase B. ANSI/UL-768 grupo 1 R.
- Retardo hasta 99 min. con ventana de apertura
- Pila exterior de 9 V dentro del teclado 6L61 accesible. Aviso de pilas bajas
- Bandejas regulables en altura
- Preparadas para cáncamos de transporte
- Instrucciones de uso

INCLUYE BLOQUEO 7 DÍAS

OPCIÓN DOBLE TECLADO (TECLADO ELECTRÓNICO CON RETARDO Y BLOQUEO)

Incluye bloqueo 168 horas (7 días). Reloj electrónico programador de bloqueo semanal. 20 programas (total 28 programas). Sistema de rebloqueo en cerrojos antiataque. Cumple la norma para joyerías, administraciones de loterías según BOE 108 de 6 de mayo de 1997. Entrada y salida de alarma sobre pedido



banca peso 800



Página 178

cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			kg	mm	mm	mm	
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo					
banca peso 90	10970	€1234,00	350	450	340	300	400	225	90	38	55	1
banca peso-300	10106	€2055,00	600	600	550	440	440	340	312	70	80	1
banca peso-400	08170	€2340,00	750	600	550	590	440	340	412	70	80	2
banca peso-600	08171	€2757,00	1050	600	550	890	440	340	543	70	80	3
banca peso-800	08172	€3036,00	1350	600	550	1190	440	340	676	70	80	4
banca peso-1100	08173	€3627,00	1500	800	650	1340	640	440	1000	70	80	4

bóveda

Certificación Grado IV Norma UNE



*Grado IV
puerta de acceso
certificada*

Gris claro (RAL 7035). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo

Hormigón de alta resistencia anticorrosivo (II/A-L32.5)

Hasta 99 minutos con ventana de apertura

Pila exterior de 9 V.

EP-120



Cerrojos de acero tratado de Ø 45 mm distribuido por todo el perímetro de la puerta

Dos códigos de uso de 6 dígitos fijos. Cerradura electrónica de ALTA SEGURIDAD, VdS, CLASE 2 ENV-1300 Clase B. ANSI/UL-768 grupo 1 R

Toma de alimentación exterior pila de 9 V (6LR61)

Gorjas doble paletón. VdS, CLASE II, ENV-1300 clase B. Sargent programable de seguridad. No duplicable. Opción de pedir más copias en pedido.

Chapa de acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores



OPCIONES BAJO PEDIDO

COD.	OPCIÓN	
60064	Teclado con Bloqueo y retardo	€ 161,00
10090	Sistema antipánico interior / exterior	€ 265,00

medidas marco mm. medidas luz mm.

	cod.	P.V.P.	alto	ancho	alto	ancho				
EP-120	05304	€4415,00	1345	835	1200	580	320	75	19	10 uds.
EP-170	05305	€4727,00	1845	885	1700	630	500	75	19	12 uds.
EP-200	05306	€4924,00	2145	955	2000	700	640	75	19	12 uds.


gasolinera


**Certificación Grado IV Norma UNE
Normativa Gasolinera-1: 98**



*Grado IV
para el dinero
de tu negocio*


**Caja fuerte diseñada según la
normativa vigente para cajas fuertes
de gasolineras.**

 Gris (RAL 7039). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo


 Hormigón de alta resistencia anticorrosivo (II/A-L32.5)



gasolinera 1, 2



Gasolinera-1



Gasolinera-2

Chapa de acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores

8 cerrojos de acero tratado de Ø 25 mm distribuido por todo el perímetro de la puerta

Dos cerraduras de gornas de doble paletón. VdS clase 2, EN-1300, clase B. No duplicable. Opción de pedir más copias en pedido.

ranura 16 x 200 mm
sistema antipesca







gasolinera 3

Mods. 1 y 2 certificados con grado IV según normativa europea. Diseñada especialmente para el turno de noche. El empleado puede depositar el dinero en efectivo, los cheques, etc. a través del buzón y por la mañana, junto con el supervisor se abre la caja fuerte.

Sirve también para otros establecimientos con requerimientos de seguridad similares.



	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.						
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo				
gasolinera 1	00840	€1160,00	350	450	340	300	400	225	96	38	55	1
gasolinera 2	00841	€1764,00	560	560	450	460	460	310	230	38	55	1
gasolinera 3	00842	€1249,00	350	450	340	300	400	260	82	38	55	1

instalación especial banca peso

*BTV te ayuda
a instalar*

banca peso 4004



BTV gestiona el transporte e instalación de sus cajas fuertes Banca Peso. (Consultar para otras cajas de más de 300 kg).

Quando la compre Btv le ofrece el servicio de transporte e instalación.



Estas cajas fuertes van provistas de un sistema de Métrica 16 para poder acoplar un cáncamo y facilitar su descarga



Preparada para cáncamos de transporte

Cajas fuertes certificadas instaladas y listas para usar

Consultar asesoramiento sin compromiso.
Teléfono 976 10 99 33

- **DESCARGA**
 - **UBICACIÓN DEFINITIVA**
 - **ANCLAJE (si lo precisa el cliente)**
- *Consultar precios**












fortfire

ENSAYOS DE FUEGO
POR LGAI (14-1-2010)
DE 1 HORA A 927°C, EN EL
INTERIOR NO PASA DE 177°C

contra
el fuego

De alta gama de seguridad y protección contra el fuego

-  Gris claro 7035
-  Cerrojos macizos de Ø 30 mm de 5 a 8, según modelo
-  Volante decorativo de 3 palas.
-  Cerradura electrónica con rebloqueo interior. 2 códigos de apertura ampliables a 7.
-  Alimentación con 4 pilas AAA (1,5 V) incluidas. Aviso de pilas bajas
-  Incluye retardo de 0 a 99 minutos
-  Bandejas interiores que se pueden regular en altura o sacar de la caja
-  Construida en lámina de acero de 4 mm y puerta de 8 mm
-  Incluye taladro y perno para anclaje a suelo

CEMENTO ANTICALÓRICO
ALTA RESISTENCIA



Teclado electrónico

cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.							
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo					
F-200	18178	€897,00	670	550	550	540	400	380	207	40	70	1
F-250	18179	€1050,00	850	550	550	720	400	380	240	40	70	2
F-300	18180	€1166,00	1015	550	550	885	400	380	317	40	70	2
F-500	18181	€1586,00	1500	600	550	1370	450	380	485	40	70	3

data safe

070-D, 825-D



MODELO 070-D
DISPONE DE BASE
CON RUEDAS





CERTIFICADAS POR EL
SP SWEDISH NATIONAL
TESTING AND RESEARCH
INSTITUTE SEGÚN
NORMA INTERNACIONAL
NT Fire 017 60 D




125-D, 530-D

*tus datos
a resguardo
de robo y fuego*

Caja fuerte ignífuga para soporte de datos como CD, DVD, discos duros, etc. Esta caja protege sus datos importantes de la humedad, polvo y calor extremos, y de daños accidentales o provocados.

-  Beige o gris claro
-  Cerradura serreta estandar
-  Bulones de Ø 22 mm distribuidos por la puerta
-  2 bandejas

LA TEMPERATURA INTERIOR SE MANTIENE A MENOS DE 50 °C, CUANDO LA TEMPERATURA EXTERIOR ALCANZA 1000 °C DURANTE UNA HORA

cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.				
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo		
125-D	08241	€486,00	420	352	423	218	158	167	41
530-D	08242	€725,00	522	404	440	308	198	172	62
070-D	08243	€762,00	695	500	500	413	278	197	108
825-D	08244	€1475,00	800	690	720	480	410	380	256

maletines ignífugos



*para tus
documentos*

Maletín ignífugo para la protección de documentos de papel a una temperatura exterior de hasta 840 °C durante un tiempo máximo de 30 minutos.

Si coloca esta caja dentro de una caja fuerte de alta seguridad contra el ataque, usted asegura la protección de sus datos ante cualquier peligro que le pudiese afectar.



maletín-2017


-  Gris claro: Mods. 2012 y 2017
-  Gris oscuro: Mod. 2035

-  Cerradura estandar

MODELOS
Y MEDIDAS SEGÚN
DISPONIBILIDAD



maletín-2012

cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.				
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo		
maletín-2017	08264	€48,50	145	410	320	91	295	175	7,2
maletín-2012	08262	€37,00	155	365	280	91	295	175	6,2

fuego

caja fuerte
ignífuga

MODS. 600, 700 Y 1200
CON CAJÓN

El incremento de la temperatura interior es inferior a 90 °C cuando la temperatura exterior alcanza 926 °C durante media hora



Cuerpo gris oscuro RAL 9004.
Puerta gris claro RAL 8024



Llave dentada estandar



Mod. 350-A con secreto



Alimentación con 4 pilas AA (1,5 V)
incluidas. Aviso de pilas bajas

mod. 600



Llave de emergencia

Código de 4 a 8 dígitos

350 y 500 con 4 bulones de Ø 16 mm, dos de ellos fijos.
600 con 6 bulones de Ø 28 mm, dos de ellos fijos.
1200 con 8 bulones de Ø 28 mm, tres de ellos fijos.
Los modelos 600 y 1200 están equipados con ruedas y manilla de apertura

Toma de alimentación ext. de emergencia con portapilas y jack. 4 pilas de 1,5 V

SEGURIDAD PARA SUS
DOCUMENTOS O DINERO EN
EFECTIVO FRENTE AL FUEGO



mod. 350-A

cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			kg	mm	mm	mm	
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo					
350	08292	€270,00	380	496	390	220	360	250	53	76	68/50	1
350-A	08280	€225,00	380	495	390	220	360	250	53	76	68/50	1
500	08290	€375,00	525	355	390	360	220	250	60	76	68/50	1
600	08293	€546,00	670	480	470	460	340	310	105	96	68/50	1
700	08294	€690,00	770	500	490	560	360	330	120	96	68/50	1
1200	08296	€1050,00	1270	700	640	1060	560	470	280	96	68/50	2

armeros ACM-3

HOMOLOGADO PARA EMPRESAS
DE SEGURIDAD MOD. ACM-3 BASIC

Certificación
Grado III Norma UNE
ARMA CORTA PROTECTOR •
GRADO III-1: 98











Cumpliendo la normativa publicada
en el B.O.E. Num. 108
del 6 de mayo de 1997 y B.O.E.
Num. 96 del 22 de abril de 1998.

ACM-3 basic



Grado III

-  Gris (RAL 7039). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo
-  Chapa de acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores
-  Hormigón de alta resistencia anticálórico (II/A-L32.5)
-  8 cerrojos de acero tratado de Ø 25 mm distribuido por todo el perímetro de la puerta
-  Mod. ACM-3 Gorjas doble paletón. VdS, CLASE 2, ENV-1300 clase B. No duplicable. Opción de pedir más copias en pedido.
-  Mod. ACM-3 basic de un millón de combinaciones (L3802). alta seguridad, VdS, clase 2. ENV-1300 clase B. ANSI/UL-768 grupo 1 R. Doble combinación de uso
-  Capacidad para 8 armas cortas o munición
-  Pila exterior de 9 V dentro del teclado 6L61 accesible. Aviso de pilas bajas



ACM-3

	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			Iconos							
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Icono 4				
ACM-3	05138	€870,00	350	450	340	300	400	228	80	40	30	1				
ACM-3 BASIC	05139	€1045,00	350	450	340	300	400	228	80	40	30	1				

armero para empresas de seguridad

Certificación Grado IV Norma UNE



Grado IV

Incluye bloqueo 168 horas (7 días). Reloj electrónico programador de bloqueo semanal. 24 programas.

Con armeros grado III para guardar cartuchos.

combi-1



Gris (RAL 7039). Pintura líquida de poliuretano texturizado (2 componentes) sin plomo

Hormigón de alta resistencia anticorrosivo (II/A-L32.5)

Hasta 99 minutos con ventana de apertura

Pila exterior de 9 V dentro del teclado 6L61 accesible. Aviso de pilas bajas

Sistema variable de bandejas regulables de altura

Dos códigos de uso de 6 dígitos fijos. Cerradura electrónica de ALTA SEGURIDAD, VdS, CLASE 2 ENV-1300 Clase B. ANSI/UL-768 grupo 1 R. Cumpliendo Orden 23 de abril de 1997.

Gorjas doble paletón. VdS, CLASE II, ENV-1300 clase B. Sargent programable

Cerrojos de acero tratado de Ø 35 mm distribuido por todo el perímetro de la puerta

Acero interior y exterior alta resistencia AP11 con refuerzos interiores

OPCIONES EN CAJA CON CÓDIGO




cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.						
		alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo				
combi-1 10553	€5696,00	1500	800	650	1340	640	440	1140	70	80	2

láser

tu colección
de rifles

Todos los mod. con secreter

 Cuerpo exterior negro mate, interior de la puerta en rojo

 2 bulones

láser 2



Cajetín para munición con cerradura

SEGURIDAD PARA SUS
ARMAS DE COLECCIÓN,
CAZA O DEPORTIVAS



De gorjas doble paletón.

Modelos 1 y 2 con 2 bulones

Láser 1: Capacidad para 3 armas con secreter
Láser 2: Capacidad para 6 armas con secreter



Cajetín en interior de puerta

	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.							
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo					
láser 1	05148	€235,00	1380	315	205	1200+120	255	145	44	3	3	2	2
láser 2	05149	€367,00	1380	555	205	1200+120	495	145	66	3	3	2	2

armero homologado protector

Grado I



Gris (RAL 7039)

**Certificación Grado I Norma UNE
ARMA LARGA PROTECTOR • GRADO I**



protector 1






**MECANISMOS PROTEGIDOS
CON ANTITALADRO**

De Ø 20 mm en los tres lados de apertura

De gorjas de doble paletón. VdS clase 1,
ENV-1300 clase A

Protector 1: Capacidad para 6 armas largas
Protector 2: Capacidad para 4 armas largas

Cumpliendo la normativa publicada
en el B.O.E. Num. 108
del 6 de mayo de 1997 y B.O.E.
Num. 96 del 22 de abril de 1998.

	cod.	P.V.P.	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			  		
			alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo			
protector 1	05145	€595,00	1395	395	250	1383	383	192	112	6	6
protector 2	05147	€478,00	1395	275	250	1383	263	192	78	6	6